

NOUVEAU

BLADE 600 EPS FLX

TGB
Play different

PRIX T.T.C.

8888 €



Le **Blade 600 FLX** est un véritable chef-d'œuvre, arborant une livrée noir mat rehaussée de touches cuivrées pour une finition luxueuse. Équipé de **jantes 14 pouces bicolores**, d'un compteur **LCD grand écran couleur**, de la **direction assistée tri-mode**, d'une **plaque numérotée**, d'un **treuil** et d'un **dossier passager**, le **Blade 600 FLX** est prêt à affronter l'aventure.

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Marche pied passager ■ Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef ■ 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium Cuivrées
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures ■ Bumper avant cuivré
- Amortisseurs EVO-R
- **TREUIL DE SÉRIE**

MOTEUR

TYPE :

Monocylindre 561cc 4 temps
4 soupapes à injection SIEMENS

CYLINDRÉE :

561 cc

ALÉSAGE X COURSE :

95 x 79,2 mm

ALLUMAGE :

Electronique

REFROIDISSEMENT :

Liquide et huile

DÉMARRAGE :

Electrique

CHÂSSIS

TRANSMISSION :

Variateur automatique, vitesse longue, vitesse courte, marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage.

TRANSMISSION FINALE :

Cardan

SUSPENSION AVANT :

2 amortisseurs réglables air / huile

SUSPENSION ARRIÈRE :

2 amortisseurs réglables air / huile

FREINAGE AVANT :

2 disques hydrauliques, avec durites aviation

FREINAGE ARRIÈRE :

1 disque hydraulique, avec durite aviation

FREIN DE PARKING :

Par câble sur disque avec levier sécurisé.

DIMENSIONS

L X L X H :

2280 x 1250 x 1420 mm

GARDE AU SOL :

300 mm

PNEUMATIQUES AVANT :

25x8-12

PNEUMATIQUES ARRIÈRE :

25x10-12

JANTES :

Jantes 14 pouces cuivrées en aluminium

RÉSERVOIR :

18 l

CARBURANT :

Essence sans plomb