

BLADE 600 SL



PRIX T.T.C.

8888 €



Le **Blade 600 SL** est équipé du nouveau moteur 561cc Injection. Son look a été revu, avec une carrosserie BI TON noir et blanc et une nouvelle face avant. Comme sur les versions supérieures, il dispose d'un compteur digital, de l'injection et du dossier passager.

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossieret passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant

MOTEUR

TYPE :
Monocylindre 561cc 4 temps
4 soupapes à injection SIEMENS

CYLINDRÉE :
561 cc

ALÉSAGE X COURSE :
95 x 79,2 mm

ALLUMAGE :
Electronique

REFROIDISSEMENT :
Liquide et huile

DÉMARRAGE :
Electrique

CHÂSSIS

TRANSMISSION :
Variateur automatique, vitesse longue, vitesse courte, marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage.

TRANSMISSION FINALE :
Cardan

SUSPENSION AVANT :
2 amortisseurs réglables air / huile

SUSPENSION ARRIÈRE :
2 amortisseurs réglables air / huile

FREINAGE AVANT :
2 disques hydrauliques, avec durites aviation

FREINAGE ARRIÈRE :
1 disque hydraulique, avec durite aviation

FREIN DE PARKING :
Par câble sur disque avec levier sécurité.

DIMENSIONS

L X L X H :
2120 X 1240 X 1500 mm

GARDE AU SOL :
300 mm

PNEUMATIQUES AVANT :
25x8-12

PNEUMATIQUES ARRIÈRE :
25x10-12

JANTES :
12 pouces noir

RÉSERVOIR :
18 l

CARBURANT :
Essence sans plomb