

DERAPAGE RR 50

ON-ROAD



 **VENT**

   ventmoto.it

DERAPAGE RR 50

Fiche technique

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	49,7 cm ³
Carburateur	Dell'Orto PHBN 16
Démarrage	Par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Chassis

Cadre	Périmétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé
Frein avant	Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium
Roue avant	100/80-17"
Roue arrière	130/70-17"

Dimensions

Empattement	1.445 mm
Hauteur de selle	914 mm
Hauteur des repose-pieds	360 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	0,75 litres
Poids à sec	95,0 kg



Les caractéristiques techniques et esthétiques du DERAPAGE RR 50 sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.